

MADE IN ITALY



SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

NEW

VLED

LED blinkt

Merkmale:

- erhältlich in verschiedenen Versorgungsspannungen: 230 V AC, 24 V DC, 18 V DC und 12 V DC.
- 433,92 MHz Antenne in allen Versionen integriert
- Möglichkeit der Befestigung an der Wand mithilfe einer speziellen Halterung

Vorteile:

- Dank der Verwendung von 12 Hochleistungs-LEDs ist es auch an sonnigen Tagen sichtbar
- Antenne ist innerlich des durch Vandalismus geschützten Blitzlichts vorinstalliert
- Praktisch und flexibel, kann mit dem mitgelieferten Standfuß bis 360 ° gedreht werden
- besondere Konstruktion verhindert Bruch oder Beschädigung durch Witterungseinflüsse

900VLED

Neutral Blinkend LED Niederspannung version 12-18-24 Volt für Tau Steuerungen

900VLED-O

Orange blinkend LED Niederspannung Version 12-18-24 Volt für Tau Steuerungen

900VLED-AT

Neutral Blinkend LED 230 V AC-Version für Tau Steuerungen oder für universellen Einsatz

900VLED-ATO

Orange blinkend LED 230 V AC-Version für Tau Steuerungen oder für universellen Einsatz

360°



LAMP

Lamp

900LAMP1

Blinkleuchte 12/18 V mit elektronischem Blinkgeber

900LAMP2

Blinkleuchte 230 V mit elektronischem Blinkgeber

900LAMP3

Blinkleuchte 230 V ohne elektronischen Blinkgeber. Das Blinksignal wird von der Motorsteuerung benötigt

900LAMP4

Blinkleuchte 12/18 V ohne elektronischem Blinkgeber. Das Blinksignal wird von der Motorsteuerung benötigt

900LAMP5

Blinkleuchte 24 V ohne elektronischem Blinkgeber. Das Blinksignal wird von der Motorsteuerung benötigt

900LAMP3A

230 Volt Lampe mit 433,92 MHz integrierte Antenne für vorbereitete Steuereinheiten

900LAMP4A

12/18 Volt Lampe mit 433,92 MHz integrierte Antenne für vorbereitete Steuereinheiten

900LAMP5A

24 Volt Lampe mit 433,92 MHz integrierte Antenne für vorbereitete Steuereinheiten

900LAMPCON3

Blinkleuchte 230 V mit Zählerfunktion (Zyklus-zähler).

900LAMPCON4

Blinkleuchte 12/18 V mit Zählerfunktion (Zyklus-zähler)

